



Стол доковый подъёмный М 4,5

- Доковые столы MarcoLift применяются для оборудования доков - мест, где происходит разгрузка или погрузка товаров на грузовики.
- Доковые столы MarcoLift решают проблему разницы между уровнем кузова грузовика и уровнем места разгрузки/погрузки в стационарном помещении. Они также предназначены для наружного применения в тяжелых климатических условиях.
- Доковые столы MarcoLift сконструированы и оснащены так, что они способны противостоять неблагоприятным внешним условиям и нагрузкам, когда грузовики в местах расположения столов в прямых наезжают на них.

В стандартном исполнении доковые столы MarcoLift оснащены:

- рифленой платформой против скольжения
- защитой цилиндра от низких температур
- платформой, усиленной дополнительными стальными профилями
- сервисным люком на платформе
- регулируемыми нижними опорами на всех четырех углах для большей стабильности в нижнем положении
- подъемными проушинами
- двухкомпонентной покраской толщиной до 120 мк.

Модель стола	M4,5-060160-D2K	M4,5-060160-D2K	M4,5-060160-D2K	M4,5-060160-D2K
Грузоподъёмность (кг)	6000	6000	6000	6000
Платформа (Д*Ш) (мм)	2500*1500	2500*2000	2500*2400	3000*2000
Опорная рама (Д*Ш) мм	2500*1260	2500*1760	2500*2160	2500*1760
Высота подъёма (мм)	1600	1600	1600	1600
Высота слож. сост. (мм)	450	450	460	450
Время подъёма (с)	34	32	32	33
Электропривод (кВт)	2,2	4,6	4,6	4,6

В стандартную комплектацию входит:

- Платформа с чечвиной насечкой
- Защита от низких температур
- Усиленная платформа
- Сервисный люк на платформе
- Механические стопоры
- Подъемные кольца

Получить подробную консультацию и просчитать точную стоимость заказа Вы можете по телефону (863) 221-22-58

