



Стол высокоподъёмный М2

- Подъемные столы с одинарными ножницами имеют ограниченную высоту подъема. В большинстве случаев максимальная высота подъема соответствует величине в 1,5 раза меньшей, чем длина платформы. Увеличение высоты подъема столов достигается размещением под платформой дополнительного количества вертикально расположенных пар ножниц.
- Высокоподъемные столы MarcoLift могут использоваться как рабочие платформы, лифты, подъемно-транспортные средства для инвалидов, различные приспособления для подъема паллетированного груза.
- Если сравнивать высокоподъемные столы MarcoLift с традиционными лифтами, то они представляют собой рациональное и экономически выгодное решение.

Модель стола	M2-005180-D12H	M2-005320-D22H	M2-010180-D22H	M2-010200-D22H	M2-010250-D22H	M2-010330-D23H	M2-015180-D22H
Грузоподъемность (кг)	500	500	1000	1000	1000	1000	1500
Платформа (Д*Ш) (мм)	1350*1000	2250*1000	1350*1000	1500*1000	1800*1000	1650*1200	1350*1000
Опорная рама (Д*Ш) мм	1350*850	2250*850	1350*850	1500*850	1800*850	1650*1000	1350*850
Высота подъема (мм)	1800	3200	1800	2000	2500	3300	1800
Высота слож. сост. (мм)	350	400	350	350	350	530	400
Время подъема (с)	21	37	21	21	30	34	21
Электропривод (кВт)	1,1	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2

Получить подробную консультацию и просчитать точную стоимость заказа Вы можете по телефону (863) 221-22-58

