



## Стол высокоподъёмный МЗ

- Подъемные столы с одинарными ножницами имеют ограниченную высоту подъема. В большинстве случаев максимальная высота подъема соответствует величине в 1,5 раза меньшей, чем длина платформы. Увеличение высоты подъема столов достигается размещением под платформой дополнительного количества вертикально расположенных пар ножниц.
- Высокоподъемные столы MarcoLift могут использоваться как рабочие платформы, лифты, подъемно-транспортные средства для инвалидов, различные приспособления для подъема паллетированного груза.
- Если сравнивать высокоподъемные столы MarcoLift с традиционными лифтами, то они представляют собой рациональное и экономически выгодное решение.

Модель стола	M3-010320-D22H	M3-020200-D22H	M3-020200-D22H	M3-020320-D22H	M3-020380-D23H	M3-020380-D23HB	M3-020430-D22H
Грузоподъемность (кг)	1000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Платформа (Д*Ш) (мм)	2250*1000	1500*1000	1500*1800	2250*1000	2250*1200	2250*1800	3000*1200
Опорная рама (Д*Ш) мм	2250*850	1500*850	1500*1560	2250*850	2250*1050	2250*1560	3000*1050
Высота подъема (мм)	3200	2000	2000	3200	3800	3800	4300
Высота слож. сост. (мм)	500	500	500	530	800	800	650
Время подъема (с)	43	25	25	40	41	41	43
Электропривод (кВт)	2,2	2,2	2,2	4,6	4,6	4,6	4,6

Получить подробную консультацию и просчитать точную стоимость заказа Вы можете по телефону (863) 221-22-58

