



Кран-балка однобалочная электрическая подвесная 12,5

Основные преимущества: Плавность хода, большой срок службы, тормоз на передвижение, тельфер тип Т, монтажные соединения крана на высокопрочных болтах, окраска качественной эмалью.

Технические характеристики

Скорость передвижения крана, 20м/мин, Скорость передвижения тали, 20м/мин

Скорость подъема тали, 4м/мин

Пролет крана Lk, м	База крана Bк, м	Полная длинна крана L, м	Размеры, mm								Мощность передвиж., kW
			Lo	B	C	D	H1	H2	K	Sk	
3.0	1.0	3.6 ... 4.2	300... 600	150 ...30 0	35	Ø250	800	275	1600	680	4 x 0.55
4.5		5.1 ... 5.7									
6.0		6.6 ... 7.2									
7.5	1.7	8.1 ... 8.7					1100		2350		
9.0		9.6 ... 10.2									
10.5		11.1 ... 11.7									
12.5	2.2	13.7 ... 14.9	600... 1200				1250		2900	4 x 0.55 (Vпр = 15 м/мин)	
13.5		14.7 ... 15.9									
15.0		16.2... 17.4									
16.5	3.0	17.7 ... 18.9					1650		3700		
17.5		18.7 ... 19.9									
19.0		20.2 ... 21.4									
19.5		20.7 ... 21.9									
22.0	3.5	23.2... 24.4					2200		4200		

Получить подробную консультацию и просчитать точную стоимость заказа Вы можете по телефону (863) 221-22-58

