



Строп текстильный двухпетлевой СТП

Изготавливаются в соответствии с РД 24-СЗК-01-01, ТУ 5225-001-46583828-2007.

Текстильные стропы используются для подъема и перемещения любых грузов., особенно хрупких, т.к. не деформируют их. Температурный режим для стропов от -80°С до +100°С.

Преимущества текстильных стропов:

1. Минимальный вес текстильных стропов делает работу со стропами более удобной. Стропы легко подвести под груз, прикрепить к крюку. Перемещение строп вдоль всего груза не доставляет трудностей.
2. Текстильные стропы устойчивы к воздействию внешней среды. Эти стропы не страшатся воздействия химически активных веществ, растворителей, воды, нефти, солнца.
3. Работа с текстильными стропами может осуществляться во всех климатических зонах.
4. Текстильные стропы не теряют своих рабочих характеристик при сильных перепадах температуры.

Ширина ленты, мм	30	30°	60	60°	90	90°	120	120°	150
Грузоподъемность, тн	0,5	1,0	1,0	2,0	1,5	3,0	2,0	4,0	2,5
Ширина ленты, мм	150°	180	180°	240	240°	300	300°	300	300°
Грузоподъемность, тн	5,0	3,0	6,0	4,0	8,0	5,0	10,0	6,0	12,0

Получить подробную консультацию и просчитать точную стоимость заказа Вы можете по телефону (863) 221-22-58

